

PAVIMENTOS



AGROALIMENTARIOS

Pavimentos agroalimentarios

Fábricas Procesados y envasados

Suelos Cocinas

Tratamientos según tipo industria

Diseños a medida

✓ Fabricación e instalación de revestimientos de protección, para industrias de alimentación, que cumplen con las normativas de seguridad, salud e higiene y resisten contra impactos, tránsito intenso, alta/baja temperatura, vertidos, grasas, etc., la suciedad y los vertidos no penetran en el sustrato y no se genera polvo, cuidando así todos los detalles y previniendo aun más durante la elaboración y manipulación de alimentos la limpieza e higiene.

Esencial para la alimentación

✓ Nuestro Equipo de Especialistas **Configurará su pavimento con el objetivo de satisfacer las exigencias y necesidades más diversas** adecuando nuestros trabajos a la actividad que se esté desarrollando y asegurando una precisa y rápida puesta en marcha contando con la garantía exclusiva de PAVIPOR, ofreciendo además un servicio integral de mantenimiento (reparación y renovación de superficies) para maximizar la durabilidad de su inversión.

✓ Su revestimiento PAVIPOR gozará de las últimas tendencias técnicas y estéticas en pavimentos con un bajo coste de mantenimiento.



Renovamos el suelo de su cocina

Material	Sistemas	Descripción
EPOXI	- Multicapas epoxi, arena de cuarzo y epoxi – 1 a 3 mm - Mortero autonivelante epoxi liso o granulado – 2 a 4 mm - Mortero seco epoxi con terminación granulado – 3 a 6 mm	Revestimientos continuos con buenas resistencias químicas y mecánicas y rápida puesta en servicio.
METACRILATO (MMA)	- Multicapas MMA, arena de cuarzo y epoxi – 1 a 4 mm. - Mortero autonivelante MMA liso o granulado – 2 a 4 mm. - Mortero MMA de reparación instantánea.	Revestimientos continuos. Aplicación a bajas temperaturas (-18°C). Puesta en servicio al instante. Buenas resistencias químicas y mecánicas.
POLIURETANO	- Mortero poliuretano acabado liso y antideslizante – 2 a 5 mm. - Mortero poliuretano acabado antideslizante - 4 a 9 mm. Resistencias térmicas (hasta 120°C).	Revestimientos con excelentes resistencias térmicas, mecánicas y químicas.
LOSETA ó BALDOSA ANTIÁCIDO	- Pavimentos y piezas especiales de gres porcelánico extrusionado a 1.270 °C - Formatos rectangulares y cuadrados. Diferentes tonalidades.	Revestimiento con juntas. Excelentes resistencias mecánicas y químicas.



Telf. Atención al cliente: 91 123 14 89

pavipor@pavipor.com



Atención telefónica móvil: 660 608 269

www.pavipor.com