



Renovamos el suelo de su garaje en 72 horas



Antes

Después

Los Garajes: Un foco de problemas

El tránsito, los golpes, los restos de aceites y taladrinas, y la falta de mantenimiento apropiado dan como resultado suelos deteriorados, inseguros y antiestéticos.

Pavipor propone la solución

En **Pavipor** nos dedicamos a la fabricación e instalación de revestimientos de protección. Renovamos los suelos de su garaje de forma segura, rápida y estética.

Disponemos de equipos de instalación propios y una amplia gama de sistemas para cumplir las exigencias más diversas. Desde simples tratamientos "anti-polvo" para proteger suelos de hormigón nuevo, hasta la renovación a fondo de superficies ya deterioradas.

Rapidez y Garantía

Trabajamos para una rápida puesta en marcha. Podemos renovar su suelo hasta en 72 horas. Todas nuestras instalaciones llevan garantía exclusiva **Pavipor**.

Mantenimiento e Imagen

Su revestimiento **Pavipor** es estético y de bajo mantenimiento.

La suciedad y los vertidos no penetran en el sustrato y no se genera polvo.


Delimitar con señalización y color facilita el orden y proporciona una imagen moderna y profesional.

Llame a su técnico **Pavipor** para más información.

Material	Sistemas	Descripción
Tapaporos anti-polvo epoxi incoloro o tintado	- Aporta consistencia superficial y facilita la limpieza	Hasta 100 micras
SLURRY: sintético en tres colores: Negro, verde y rojo.	- Barrera anti-polvo, antideslizante y aplicable sobre aglomerado asfáltico.	De 1 a 2 mm.
EPOXI y POLIURETANO	- Pintura epoxi lisa y granulada – 150 a 300 micras. - Multicapas epoxi, arena de cuarzo y epoxi – 1 a 3 mm. - Mortero autonivelante epoxi liso o granulado – 2 a 4 mm. - Mortero seco epoxi con terminación granulada – 3 a 6 mm.	Revestimientos continuos con buenas resistencias químicas y mecánicas y rápida puesta en servicio.
AUTONIVELANTE CEMENTOSO: con sellado epoxi o poliuretano	- Su espesor permite recuperar superficies irregulares.	De 2 a 20 mm.

Tratamientos Opcionales

- Bandas de señalización (10 cm. ancho) para delimitar zonas
- Numeración de plazas de aparcamiento
- Señalización de circulación (flechas, etc.)
- Relleno de "baches"
- Sellado flexible para juntas de dilatación
- Rodapie de media caña
- Reparación de grietas



EXPERTOS EN REHABILITACIÓN DE PARKING, SUELOS Y PARAMENTOS !!

WWW.PAVIPOR.COM
pavipor@pavipor.com

660 608 269

